



# ステンレス製機器シリーズ

★受注生産品

防錆対策の決定版!  
食品製造・製薬・理化学関連分野で採用多数!

特長

- ・キャスターを除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
- ・キャスター部、末尾Eはスチール金具、末尾DはSUS金具です。

## ●ロールボックスパレットタイプ



型 式	外形寸法 (/mm)			荷台有効寸法 (/mm)				標準キャスター		均等積載荷重	製品自重
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	底板高	金 具	車 輪		
MC-1E	800	610	1700	740	570	1470	233	スチール	φ150自在ゴム車輪 内2輪ストッパー付き	500kg	38kg
MC-1D								SUS			
MC-2E	950	610	1700	890	570	1470	233	スチール			
MC-2D								SUS			
MC-3E	950	810	1700	890	770	1470	233	スチール			
MC-3D								SUS			
MC-4E	1100	810	1700	1040	770	1470	233	スチール			
MC-4D								SUS			
MC-5E	850	660	1700	790	620	1470	233	スチール			
MC-5D								SUS			

## ●観音扉タイプ



型 式	外形寸法 (/mm)			荷台有効寸法 (/mm)				標準キャスター		均等積載荷重	製品自重
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	底板高	金 具	車 輪		
MCK-3E	950	810	1700	890	750	1470	233	スチール	φ150自在ゴム車輪 内2輪ストッパー付き	500kg	53kg
MCK-3D								SUS			
MCK-4E	1100	810	1700	1040	750	1470	233	スチール			
MCK-4D								SUS			
MCK-5E	850	660	1700	790	600	1470	233	スチール			
MCK-5D								SUS			

## ●オプション中間棚



型 式	外形寸法 (/mm)			適応機種	均等積載荷重	製品自重
	間口	奥行	高さ			
TN-1F	734	518	30	MC-1 MC-2 MC-3, MCK-3 MC-4, MCK-4 MC-5, MCK-5	100kg/枚	3.4kg
TN-2F	884					4.0kg
TN-3F	884	5.7kg				
TN-4F	1034	6.9kg				
TN-5F	784	3.9kg				

## ●手押し台車



型 式	荷台寸法 (/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法 (/mm)		標準キャスター		均等積載荷重	製品自重
	間口	奥行	高さ		間口	奥行	金 具	車 輪		
NW-7545E	750	450	173	850	690	450	スチール	φ100ウレタン車	350kg	17.0kg
NW-7545D							SUS			
NW-9060E	900	600	214		840	600	スチール			
NW-9060D							SUS			
NW-1260E	1200	750	241		1140	600	スチール			
NW-1260D							SUS			
NW-1275E	1200	750	241	1135	750	スチール				
NW-1275D						SUS				

## ●手押し台車(フットブレーキ付)



型 式	荷台寸法 (/mm)			ハンドル (/mm)	荷台有効寸法 (/mm)		標準キャスター		均等積載荷重	製品自重
	間口 (ペダル含)	奥行	高さ		間口	奥行	金 具	車 輪		
NW-7545E-FB	750 (810)	450	173	850	690	450	スチール	φ100ウレタン車	350kg	19.8kg
NW-7545D-FB							SUS			
NW-9060E-FB	900 (960)	600	214		840	600	スチール			
NW-9060D-FB							SUS			
NW-1260E-FB	1200 (1260)	750	241		1140	600	スチール			
NW-1260D-FB							SUS			
NW-1275E-FB	1200 (1260)	750	241	1135	750	スチール				
NW-1275D-FB						SUS				